

ANTI HUMEDAD

Art. 0373

ADITIVO REFORZANTE ANTIMOHO



DESCRIPCIÓN

Aditivo concentrado antimoho y antialga para pinturas y revestimientos en dispersión acuosa: refuerza significativamente la protección fungicida y alguicida de la película superficial.

APLICACIONES

Indicado para pinturas y revestimientos acrílicos en base agua destinadas a soportes donde fácilmente se desarrollan mohos, verdín, hongos, algas etc...

PROPIEDADES

- Protección fungicida y alguicida de la película.
- Compatible con las pinturas y revestimientos en dispersión acuosa.
- Apto para pinturas con resina de pliolite.
- No altera las características básicas de los productos a los que se adiciona.
- Fácil de mezclar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

Vehículo fijo: Aditivos protectores especiales.
Disolvente: Agua.

DENSIDAD

1,10 ± 0,05 Kg/L a 25 °C

RENDIMIENTO TEÓRICO

100g para envase de 15l

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Añadir mediante agitación continua la dosificación adecuada según el envase a aditivar.

MODO DE EMPLEO

RENDIMIENTO

100g = dosis para 1 bidón de 15lts.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

SISTEMA ANTIMOHO PARA PAREDES Y TECHOS CON TENDENCIA A LA FORMACION DE MOHO Y HONGOS.

PRESENTACIÓN

COLORES	Incoloro
ASPECTO	Mate
ENVASES	100g

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase original sin abrir, a cubierto y en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas (temperaturas entre 5 y 35°C). Un almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil del producto. Periodo aconsejado de almacenamiento: 24 meses. Después este tiempo, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Consulte a Cromology para obtener asesoramiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: ENERO 2025

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.